

TIMBRE 4 – SALA MEXICO RIDER TECNICO

ILUMINACION

LUMINARIAS

PC 1k.....	41
FRESNEL 1K.....	6
PAR 56 MFL.....	8
PAR 64 MFL.....	7
SOURCE FOUR PAR.....	6
PAR 36 3° (pin).....	20
ELIPSOIDALES 50°.....	13
ELIPSOIDALES 40°.....	4
ELIPSOIDALES 20°.....	3
TOTAL.....	108 LUMINARIAS

*TODOS LOS PC Y FRESNEL CUENTAN CON VICERAS

CONSOLAS

1 - GRAND MA 2PORT NODE - ONPC 2 (512 PARAMETROS)
DMX A (HEMBRA)
DMX B (HEMBRA)
1 - GRAND MA 2PORT NODE - ONPC 2 (512 PARAMETROS)
DMX A (MACHO)
DMX B (HEMBRA)
1 – LAPTOP PHILCO
Modelo: PHN14C2
Intel core i-3, 4GB RAM, 500 HDD
1 –CONSOLA 24 CANALES DMX LINKEADA AL ONPC

DIMMERS

5 – Dimmer-pack LITE-PUTER de 12 canales de 2kw (Total: 60 canales de dimmers)
Modelo: DX 1227

VARAS

8- varas electricas (fijas a 7mts de alto)
Ver disposición en planta

CABLES

10- alargues TPR 3x1,5mm
4- zapatillas
1 cable RED 15mts

SONIDO

1 – Consola 12 canales
PROFESSIONAL MIXER AMERICAN-PRO BLACK 12

1- PROFESSIONAL MP3 CD PLAYER NUMARK (BANDEJA SIMPLE)

Modelo: MP102

2 – FBT (PA)

Modelo: XLite 12A

1000W 127dB SPL

12” Wofer

1 – Moulded PA Speaker LEXSEN (MONITOR)

Modelo: PLS 15A

Potencia: 450W

15” Wofer

1,35” Compresion Driver

1 – Microfono Shure SM48 con Pie de microfono

CABLES

1- MANGUERA – PACHERA 12X4 (Ubicada al fondo y al centro del escenario.

5- CABLES CANON/CANON 10mts

1- CABLES PLUG MACHO a PLUG HEMBRA 7mts

1- CABLE RCA / miniPLUG de 1mt (para conexión de LAPTOP/MP3 player a consola)

1- CABLE PLUG (mono) a CANON HEMBRA 3mts